

TRANSNET MECA SUP

DESENGRASANTE ESPUMANTE PARA PROFESIONALES

PRESENTACIÓN

- . Líquido límpido
- . Amarillo a ocre pálido
- . pH a 10 g/l : 11.5 +/- 0.5
- . Densidad a 20° C : 1,11 +/- 0,01 g/cm³
- . Punto de congelación : -5° C

PROPIEDADES

- . Detergente
- . Fuertemente mojante
- . Espumante

APLICACIÓN

- . TRANSNET MECA SUP se recomienda especialmente para el desengrasado de chasis y en caso de gran suciedad
- . Permite eliminar grasas animales, vegetales y minerales
- . Es especialmente eficaz para el tratamiento de manchas y residuos de combustión de hidrocarburos
- . Se puede utilizar para limpiar las carrocerías, tanto en aplicación de espuma como en túnel

Modo de empleo:

- . Concentración: 5-30% para toldos, motores, chasis...

Secuencia estándar de uso:

- . A definir con el Departamento técnico de HYPRED
- . Pulverizar el producto a baja presión
- . Aclarar a alta presión: 120 bares en caliente

Producto: TRANSNET MECA SUP
Fecha de puesta al día: 3/09/07
versión 1.3

HYPRED
Code : 0 516 2

ACONDICIONAMIENTO

- . Bidón 22l azul 25 kg
- . Bidón 220l azul 230 kg
- . Contenedor 1000l 1100 kg

Si el producto no se utiliza en los 12 meses siguientes a la fecha de fabricación, pero se han respetado las condiciones de almacenamiento, se puede aumentar el plazo. En ese caso, hay que contactar con el departamento comercial de HYPRED.

SEGURIDAD

Consultar la ficha de datos de seguridad. Consulte a su asesor técnico.

LEGISLACION

Este producto es conforme a la legislación relativa a los productos de limpieza